JANUS LRH

Long Range multibeam 80m

ADDENDUM AL MANUALE JANUS (cod. 8540573)

SERIE JANUS J LRH				
Numero raggi barriere per rilevamento corpo nel controllo accesso		2 – 3 – 4		
Portata Bassa / Alta	m	18 ÷ 40 / 25 ÷ 80		
Serie LRH Multibeam		**2B**	**3B**	**4B**
Numero raggi		2	3	4
Distanza tra i raggi	mm	500	400	300
Tempo di risposta	ms	7	7	7
Altezza tot. barriera	mm	736	1036	1136
PFHd *		7,5284E-09	7,7001E-09	7,8719E-09
DCavg #		97,94%	97,99%	98,03%
MTTFd #	anni	100		
CCF #		80%		
Tempo di vita della barriera		20 anni		
Livello di sicurezza		Tipo 4	IEC 61496-1:2004 IEC 61496-2:2006	
		SIL 3	IEC 61508:1998	
		SILCL 3	IEC 62061:2005	
		PL e - Cat. 4	ISO 13849-1 : 2006	

*** IEC 61508, # ISO 13849-1**

ADDENDUM TO THE JANUS MANUAL (code 8540573)

JANUS J LRH SERIES				
Number of beams of light curtains for detection of body in access control		2 – 3 – 4		
Operating range Low / High	m	18 ÷ 40 / 25 ÷ 80		
Serie LRH Multibeam		**2B**	**3B**	**4B**
Number of beams		2	3	4
Distance between beams	mm	500	400	300
Response time	ms	7	7	7
Overall barrier ht.	mm	736	1036	1136
PFHd *		7,5284E-09	7,7001E-09	7,8719E-09
DCavg #		97,94%	97,99%	98,03%
MTTFd #	anni	100		
CCF #		80%		
Light curtain lifetime		20 years		
Safety level		Tipo 4	IEC 61496-1:2004 IEC 61496-2:2006	
		SIL 3	IEC 61508:1998	
		SILCL 3	IEC 62061:2005	
		PL e - Cat. 4	ISO 13849-1 : 2006	

*** IEC 61508, # ISO 13849-1**